

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0196

PANTARHIT® 30 W (BV)

Plastifiant cu efecte de accelerare a prizei in accord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT® 30 W (BV) este un plastifiant universal aplicabil pentru industria de betoane ready-mix. Produsul a fost special conceput pentru a permite o productie eficienta din punct de vedere al costurilor, calitatii si durabilitatii. Chiar si la temperaturi scazute.

Plastifiantul cu efect de accelerator imbunatateste dezvoltarea rezistentelor amestecului de beton, mai ales a celor initiale. Chiar si la temperaturi scazute, plastifiantul asigura un raport a/c scazut mentinand in acelasi timp si o buna lucrabilitate.

Avand o compozitie robusta, **PANTARHIT® 30 W (BV)** asigura o aplicare usoara, sigura, si o fiabilitate ridicata a betonului.

PANTARHIT® 30 W (BV) are efecte excelente de plastifiere si permite o retentie prelungita a lucrabilitatii. Aditivul asigura reducerea cantitatii de apa si obtinerea unor raporturi a/c scazute. In plus, **PANTARHIT® 30 W (BV)** imbunatateste semnificativ dezvoltarea rezistentelor betonului.

Aceste caracteristici pot contribui la reducerea continutului de ciment, mentinand in acelasi timp standardul de inalta calitate a betonului.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 1.6 % din cantitatea de ciment: echivalent cu 2 – 13 ml per kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT® 30 W (BV) reduce tensiunea de suprafata a apei si asigura in acelasi timp un puternic efect de plastifiere. Acest lucru duce la imbunatatiri semnificative ale amestecului de beton asupra lucrabilitatii, pomparii, compactarii si performantelor acestuia.

Proprietatea de intarziator a aditivului extinde intentionat timpul de procesare si intarzie timpul de priza al cimentului din amestecului de beton, asiguranad astfel o imbunatatire semnificativa a gradului de prelucrare.

DATE TEHNICE

Aspect	Omogen
Culoare	Maro inchis
Substanta activa	Lignosulfonati
Forma	Lichida
Densitate	1.23 ± 0.03 g/cm ³
pH	4.0 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alcali	< 8,5 %
Durabilitate	Aprox. 1 an
Lucrabilitate	de la +1°C
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH
	GERMANIA
	www.ha-be.com
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT® 30 W (BV) se adauga direct în amestecul de beton.

Timpul de mixare trebuie sa fie conform reglementarilor standardului EN 206-1.

Acest produs nu este clasificat ca si substanta periculoasa in acord cu reglementarile CLP. Pentru informatii complete consultati ultima versiune a Fisei Tehnice de Securitate.

AMBALARE

Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVATII

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati.

Aceste informatii de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport si conditiile efective de lucru pe santier pot fi diferite, astfel incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii si conditiile generale curente.

Editie: 14 August 2017

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandam efectuarea de teste.

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro