

FISA TEHNICA:

ANTIPOR® 77

Nr. COD: 2277

Aditiv reductor a eflorescentei cu efect de intensificare a culorilor

DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR® 77 este un aditiv puternic reductor a eflorescentei, cu efecte de intensificare a culorii. ANTIPOR® 77 este adecvat în special pentru producerea de elemente prefabricate vibropresate, cu o consistență semi-uscă. ANTIPOR® 77 îmbunătățește compactarea betonului, atinge o structură omogenă și generează o textură hidrofobă a betonului. Proprietățile hidrofobe împiedică pătrunderea apei în betonul întărit. Apariția eflorescentei este diminuată, iar rezistențele la îngheț/dezghet sunt semnificativ îmbunătățite. Prin folosirea de ANTIPOR® 77 se obține un amestec de beton omogen și se diminuează lipirea acestuia de tipar.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.5 – 2.0 % ; echivalent cu 5 – 19 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR® 77 patrunde în structura betonului, sigilează la nivel capilar stratul inferior și prin urmare, reduce oxidarea și capacitatea de absorbție a apei. Având aceste proprietăți, betonul este protejat împotriva eflorescentei și a daunelor produse de îngheț.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Galben
Substanța activă	Policarboxilați modificați
Forma	Lichidă
Densitate	1.03 ± 0.02 g/cm ³
pH	10 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Lucrabilitate	de la + 1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	În recipiente închise, ferit de îngheț și de radiații solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producător	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax:	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	40 232 216 111
Fax:	40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

Înainte de utilizarea produsului se recomandă agitărea recipientului.

ANTIPOR® 77 trebuie să fie adăugat în amestecul de beton premixat.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizărilor date în FISA TEHNICĂ DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre de: 30 L
Butoaie de: 200 L
Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVAȚII:

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați. Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și condițiile generale curente.

Ediție: 09 Noiembrie 2015

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandăm efectuarea de teste.**

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro